

Baies oscillo-coulissante Classique IV 68

- Pose en tunnel
- Design à pan décalé
- 68 mm de profondeur de montage



Économies d'énergie avec de nouvelles fenêtres

Coeff. U_w (ancien)	3,50 W/(m ² K)
Coeff. U_w (nouveau)	1,20 W/(m ² K)
Surface de fenêtre	30 m ²
Économies de chauffage annuelles	1 000 litres
Décharge annuelle de dioxyde de carbone	2 700 kg

Indications énergétiques

Degré-jours de chauffage	4 050
Facteur de conversion kilogramme en litre mazout	1,19
Conversion valeur calorifique Wh/kg	11 800
Rendement chauffage	0,75

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ / FERRURE

STANDARD :

- Ferrure 3 plaques de verrouillage de sécurité
- Réglable en 3 dimensions
- Verrouillage suite à une mauvaise opération
- Poids max. du vantail : 130 kg

EN OPTION :

- Niveaux de sécurité : RC1, RC2, selon la norme EN 1627-1630
- High Control (contact magnétique pour surveillance électronique)
- Plat de recouvrement pour ouvrant (uniquement avec profilage CLASSIQUE)
- Serrure de porte intégrée, verrouillable de l'intérieur et de l'extérieur
- Contrôle de fermeture selon la norme VDI

COULEURS DE BOIS

- Toutes les couleurs de bois ainsi que les couleurs RAL listées dans le configurateur Peintures à base d'eau respectueuses de l'environnement

PROTECTION PHONIQUE

Testé jusqu'à
 $R_w(C; C_{tr}) = 44 (-1, -4)$ dB

ÉPAISSEUR DE VITRAGE

De 24 mm à 32 mm
(pour les parclozes moulurées de 28 mm minimum; épaisseur de vitrage 29 mm, 30 mm, impossible avec parcloze rustique)

JOINTS

- Système de joint central
- 2 niveaux de joint

VALEURS TECHNIQUES

- Imperméabilité à l'air : catégorie 3 (selon la norme EN 12207)
- Étanchéité à l'eau : catégorie 4A (selon la norme EN 12208)
- Résistance à la pression du vent : catégorie C3/B3 (selon la norme EN 12210)

À noter :

Les catégories indiquées ici sont des catégories minimales. Pour des exigences plus élevées, veuillez nous contacter.

ISOLATION THERMIQUE

- Dimensions de référence 1 230 x 1 480 mm
- Exigence minimale selon GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Sapin

U_w fenêtres (W/m²K)

U_g verre selon EN 673	Châssis Coef. U_f	Coef. U_w des fenêtres Bord chaud alu	Coef. U_w des fenêtres Bord chaud PVC
1,1	1,1	1,3	1,3
1,0	1,1	1,3	1,2
0,7	1,1	Impossible avec ce système.	
0,6	1,1	Impossible avec ce système.	

Pin, mélèze, mÉRANTI

U_w fenêtres (W/m²K)



U_g verre selon EN 673	Châssis Coef. U_f	Coef. U_w des fenêtres Bord chaud alu	Coef. U_w des fenêtres Bord chaud PVC
1,1	1,2	1,4	1,3
1,0	1,2	1,3	1,2
0,7	1,2	Impossible avec ce système.	
0,6	1,2	Impossible avec ce système.	

Chêne, eucalyptus

U_w fenêtres (W/m²K)

U_g verre selon EN 673	Châssis Coef. U_f	Coef. U_w des fenêtres Bord chaud alu	Coef. U_w des fenêtres Bord chaud PVC
1,1	1,5	1,5	1,4
1,0	1,5	1,4	1,3
0,7	1,5	Impossible avec ce système.	
0,6	1,5	Impossible avec ce système.	


Les coef. $U_w > 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ sont indiqués avec une décimale selon la norme EN ISO 10077, ici avec deux décimales



BAIE OSCILLO-COULISSANTE BOIS IV 68


PARCLOSSES POSSIBLES :

STANDARD



classique

EN OPTION



rustique